Автор: Administrator
14.01.2013 00:00

Как обеспечить домочадцам безопасную эксплуатацию лестницы? Для этого необходимо установить лестничное ограждение. Благодаря ему человек может удерживаться при падении во время подъема или при спуске с лестницы. Все ограждения конструктивно делятся на разные виды.

Традиционно между перилами оставляют промежуток 120-140мм. Сами же балясины могут быть изготовлены не только из древесины, но и из металла или же других материалов. Если у лестницы такой вид ограждения, то с нее не упадет даже маленький ребенок.

Более современным ограждением является металлическая стойка со струнами. Эти «струны» устанавливаются параллельно поручню и их диаметр немного меньше, чем диаметр стоек. Данный вид ограждения имеет более прозрачный вид и более легкое восприятие.

Есть и стеклянное заполнение, которое так же можно использовать в качестве ограждения. В этом случае между стойками устанавливается стеклянное полотно. Цвет и фактура полотна может быть различной, и зависит от пожеланий покупателя. А тот в свою очередь, ориентируется на свой интерьер и преобладающие в нем цвета. Рекомендуемая толщина стеклянного заполнения 7мм (и более).

Чтобы придать лестнице эффектный вид можно использовать ограждение из латуни, и другого металла. Стойки и поручни можно сделать как простыми по форме, так и сложными. И даже если поручень должен быть длинным, его можно сделать

безупречным. Для этого используются разные затирки, которые соединяют и шлифуют, и в результате получается идеально ровный поручень нужной длины. При выборе латуни для ограждения нужно помнить, что это очень капризный материал, и он требует постоянного ухода. Кроме этого его не рекомендуют использовать для уличных лестниц, так как латунь портится под воздействием атмосферных осадков.