Автор: Administrator
28.02.2012 00:00



Межэтажная лестница имеет самое незамысловатое предназначение – помощь при поднимании и опускании на этаж. Однако лестницы могут быть непохожими друг на друга своим материалом, конструкцией, формой.

Исходя из пространственного расположения лестницы делятся на маршевые и винтовые. Маршевые могут иметь пролеты с находящимися между ними промежуточными площадками. Винтовые
имеют вертикальную опору и именно к ней крепятся ступени.

Важным критерием оценки любой лестницы является ее удобство. А оно зависит от множества составляющих: угол подъема/спуска, высота/ширина прохода, подступенька, размер проступи.

Несущую конструкцию могут изготавливать из дерева, железобетона, металла. Декорировать или облицовывать конструкцию можно любым материалом: камень, металл, дерево, стекло, керамогранит. Могут и сочетать несколько материалов: дерево/

металл, натуральный камень/металл.

Традиционно для возведения лестничных конструкций используется древесина. Причем наиболее распространенными породами являются: лиственница, бук, дуб, сосна, ясень, клен. Использовать можно только хорошо высушенную древесину. Чтобы избежать деформации изделий, тетива, косоур, ступень, опорный столб, подступенок, ступень, балясина, поручень склеиваются из брусков.

До установки лестница покрывается лаком, который, высыхая, делает ступени более износостойкими. Вместо лака можно использовать масло, которое, проникая внутрь поверхности, проявляет структуру дерева. Регулярное обновление удобнее проводить с маслом, так как лаковая поверхность требует обязательной предварительной шлифовки. Кроме того на ней чаще всего образуются царапины.