



Деревянная лестница ЛС-225 не нуждается в установке в помещениях с широкими междуэтажными проемами. В качестве одного из вариантов установки можно использовать крепление к стене, так как лестница имеет поворот на 90°.

Деревянная конструкция ЛС-225 имеет следующие характеристики:

- модификация: левозаходная и правозаходная;
- уровень подъема от нижнего до верхнего уровня (от пола до пола) – 2900мм;
- угол подъема по краю ступени 37° (для забежной и заходной ступени), 44° (для прямой ступени верхнего шага).
- общее число ступеней – 15 штук;
- высота шага ступени – 193мм;

Автор: Administrator
28.03.2013 00:00

- толщина ступени – 40мм;
- максимальная статическая нагрузка на одну ступень – 350кг;
- величина прямоугольного пространства для верхнего этажа – 220*90см

Если в процессе установки нужно увеличить высоту подъема, можно воспользоваться дополнительной надставкой ступеней. Аналогичная процедура выполняется в том случае, если нужно уменьшить общую высоту лестницы.

Лестница выполнена из следующих материалов:

- сама колонна, а так же крепление ступеней к тетивам выполнено с использованием стали;
- для всех остальных частей использована качественная древесина хвойных пород влажность которой составляет 8%: заходные и опорные столбы, ступени, втулка облицовочная, балясины, поручни.

Общий вес упаковки составляет 230кг. Хранится лестница в сухом помещении (в разобранном виде). Стоимость данной модели ЛС -225 составляет 57 тысяч рублей.