Автор: Administrator
21.09.2012 00:00

Лестница ЛВ-1.0 позволяет сделать немного меньше междуэтажный проем (до 1,0 * 1,0 м). Для этого необходимо использование внутреннего винтового косоура. Кроме этого дозволительно уменьшить ширину ступеней.

Лестница ЛВ-1.0, изготавливается из твёрдых пород древесины (бук) и имеет следующие характеристики:

-левозаходную и правозаходную модификацию,

- подъем от нижнего до верхнего уровня пола составляет 2925-2970 мм. Если необходимо увеличить высоту лестницы (или уменьшить), то необходимо доставить (или изъять) нужное количество ступеней.

- угол подъема относительно пола - 39°,

- величина разворота ступеней – 270 °,

- количество шагов подъема – 13,

- высота ступени – 225мм,

- толщина ступени – 45мм,

- одна ступень рассчитана на максимальную нагрузку в 180кг,

- минимальный проем верхнего этажа – 1,0х1,0 метра,

Стержни лестницы, шпильки, пластины выполнены из металла. Для создания облицовочной втулки, опорных и заходных столбов, степеней, балясин, поручней использована древесина твердых пород древесины (бук). Вес лестницы вместе с упаковкой составляет 125кг.

Лестницу ЛВ-1.0 можно хранить в разобранном виде. Для этого необходимо использовать сухое неотапливаемое помещение.