

Лестница ЛВ-1.0 позволяет сделать немного меньше междуэтажный проем (до 1,0 \* 1,0 м). Для этого необходимо использование внутреннего винтового косоура. Кроме этого допустительно уменьшить ширину ступеней.

Лестница ЛВ-1.0, изготавливается из твёрдых пород древесины (бук) и имеет следующие характеристики:

- левозаходную и правозаходную модификацию,
- подъем от нижнего до верхнего уровня пола составляет 2925-2970 мм. Если необходимо увеличить высоту лестницы (или уменьшить), то необходимо доставить (или изъять) нужное количество ступеней.
- угол подъема относительно пола - 39° ,
- величина разворота ступеней – 270 ° ,
- количество шагов подъема – 13,
- высота ступени – 225мм,
- толщина ступени – 45мм,

- одна ступень рассчитана на максимальную нагрузку в 180кг,

- минимальный проем верхнего этажа – 1,0х1,0 метра,

Стержни лестницы, шпильки, пластины выполнены из металла. Для создания облицовочной втулки, опорных и заходных столбов, степеней, балясин, поручней использована древесина твердых пород древесины (бук). Вес лестницы вместе с упаковкой составляет 125кг.

Лестницу ЛВ-1.0 можно хранить в разобранном виде. Для этого необходимо использовать сухое неотапливаемое помещение.