



Наименование: Винтовая лестница Scala с центральной стойкой

Технические параметры:

-Высота подъема лестницы в типовой модификации регулируется от 2940 до 3210 мм (1 площадка и 14 ступеней с высотой шага от 180 до 220 мм - стандарт маршевой лестницы). Высота может быть увеличена до 361 см с помощью дополнительной ступени.

-Модульную конструкцию лестницы можно увеличивать до 3600 мм.

-Каждый модуль лестницы можно изменять в пределах 3200-3400 мм или 3200-3600 мм.

-Размер монтажного отверстия в перекрытии в зависимости от ширины ступеней:
шириной 120 см (при ширине ступеней 60 см) – 106 515 руб.
шириной 140 см (при ширине ступеней 70 см) – 131 600 руб.
шириной 160 см (при ширине ступеней 80 см) – 140 000 руб.

Автор: Administrator
27.09.2011 16:58

-Ступени изготавливаются из мультиплекса или из березы, в любом случае их покрывают высококачественным лаком

Мультиплекс - это многопластинчатая древесина. Он прочнее, чем массив натуральной древесины. Кроме того, он намного практичнее. Прочность композиционного материал обеспечивается проклеенными в несколько слоев пластинами шпона, изготовленного из березы и пропитанными влагостойкими добавками. В отличие от массива, мультиплекс обеспечивает более высокую прочность деталей по всем направлениям. Внешне мультиплекс напоминает многослойную фанеру. При его производстве применяется только влагостойкий клей ПВА. Клей экологически безвреден и не содержит токсичных веществ.

-Балясины и опорный столб – из металла белого цвета.

-Левостороннее и правостороннее исполнение.