



Если лестница на даче или в загородном доме начала поскрипывать, это значит, что пришло время ее ремонтировать. Но, как правило, вызов специалиста довольно дорог, и поэтому многих интересует самостоятельный ремонт, который, между прочим, можно сделать самостоятельно.

Сам скрип возникает во время трения частей проступи. Причем, как утверждают специалисты, что проблема возникает еще во время крепления частей проступи, когда их не очень плотно крепят к самому каркасу. И чтобы прекратить скрип, нужно всего лишь прижать проступь более плотно.

Варианты ремонта проступи

1.Классический ремонт. Сначала нужно сделать отверстия под углом, который идет пропорционально направлению проступи, причем величина отверстия должна быть 1,5-2мм. Затем в них вбиваются два гвоздя по 50мм, причем головки гвоздей должны быть утеплены в древесину, а затем зашпаклеваны под цвет дерева.

2.Ремонт с клиньями. Для этого сначала передний пояс со ступени снимается, и в стык проступи помещается лезвие ножа, а затем вбивается клин (деревянный или металлический). В случае использования деревянного колышка, нужно его предварительно обмазать клеем ПВА. После вбивания колышка скрип должен полностью пройти. Вбить клин нужно на такую глубину, чтобы не было скрипа, и в тоже время, чтобы сама конструкция не изгибалась.

3.Ремонт снизу. Этот вид ремонта именуется как установка треугольных откосов. Для этого берется треугольный деревянный брус, длина которого 75-80мм, и две его

короткие стороны склеиваются между собой. Сделать его можно из квадратного бруска шириной 50мм. Брусок прижимают в угол между стыком и проступью, а затем крепят его при помощи 2-3 гвоздей нужной длины.

4.Использование шурупов. Немного ниже проступи (50-55мм) делается отверстие глубиной 12мм диаметром 3мм (угол 30 градусов) непосредственно в проступь. После этого берется сверло 6мм и расширяется отверстие в косоуре. В полученное отверстие наносится небольшое количество клея ПВА.

5.Использование клиньев. Данный способ подразумевает замену клиньев лестницы, которые сидят уже не плотно и расшатались. Для этого старый клин удаляется, а на его место устанавливается новый. Здесь важно учесть одну особенность – длина нового клина должна быть немного больше. После помещения клина нужно ударить по торцу для более плотного соединения с проступью.