



Лаковое покрытие лестницы - вещь просто замечательная, так как оно смотрится отлично, да и ухода требует самого элементарного. Но уже спустя некоторое время использования лак теряет свою былую привлекательность и требует проведения реставрации. Но некоторые мастера, наверное, позабыли о другом материале, который издавна использовался на Руси при обустройстве деревянных лестниц. Речь идет о защитном масле, которым покрывали древесину, и стоит заметить, что и сегодня сохранились усадьбы, в которых полы и лестницы покрыты маслом и воском.

Преимущество современных масел

Масло для лестниц – это лучшая альтернатива лаку, так как их процесс нанесения очень прост, и к тому же, этот состав пропитывает основание куда быстрее, чем лак. Сама же поверхность становится более износостойкой и может регулярно подвергаться уборке с применением воды и моющих составов. Не менее важен и тот факт, что при необходимости реставрации ее можно проводить не одновременно, как в случае с лаковым покрытием (сначала все зашлифовать, а потом все вновь покрыть лаком), а частями.

Автор: Administrator
28.09.2014 00:00

Изготавливать современные масла могут не только из природных, но и искусственных материалов, которые делают покрытие более износостойким.

Защита поверхности

Если поверхность покрыта лаком, то образуется довольно толстая защитная пленка, которая имеет минимальную величину впитывания. Что же касается масла, то оно максимально глубоко проникает в толщу древесины, а на самой поверхности отскается незначительная часть. При использовании защитного масла как таковой защитной пленки нет, но сама древесина приобретает прочность и срок ее эксплуатации значительно увеличивается. Для усиления данного эффекта можно использовать воск. Специалисты утверждают, что срок службы масла для лестниц варьируется от 8 до 12 лет.

Использование растворителя

Масляные пропитки для древесины могут иметь разное количество растворителя:

- большое количество (сухой остаток 25-40%);
- среднее количество (сухой остаток 40-55%);
- густые (сухой остаток 80-90%).

Чем больше величина сухого остатка, тем процесс высыхания протекает быстрее. Масла с большим показателем растворителя обычно используют как глубокие грунтовки.

Масло лучше

В следующих случаях для обработки лестницы стоит предпочесть именно масло:

- для экзотических пород древесины, где много природных масел;

- если в помещении могут резко колебаться как температура, так и показатель влажности (летняя дача);

- использование чувствительных пород древесины;

- если древесина часто контактирует с водой (ванная, бассейн).