



Очень красиво смотрятся на деревянных лестницах тонкие резные перила с фигурными стойками. Но помимо красоты они выполняют еще одну важную функцию – безопасность передвижения. Поэтому, как только перила лестницы расшатались, либо стойка имеет даже небольшие повреждения, их следует отремонтировать, так как они не только портят общий внешний вид конструкции, но и представляют собой опасность для передвижения людей.

Существует масса причин, по которым перила на деревянных лестницах ломаются. Самой же распространенной из них является слабое крепление опорной балясины, поврежденные шипы косоура или очень большие пазы в опорной балясине.

Чтобы закрепить расшатанные элементы, можно использовать гвозди, клинья или клей. Но если стойка имеет много повреждений, поцарапана, то ее лучше всего заменить новым элементом.

Способ установки нового элемента зависит от типа конструкции. Часть лестниц предполагают установку стойки в продольный паз профиля, прикрепленного на боковую поверхность тетивы. При использовании круглых стоек, их обычно устанавливают непосредственно в отверстие поручни (если сделаны на токарном станке). Когда стойки имеют квадратные концы, то они могут крепиться в «ласточкин хвост». Обычно, чтобы определить тип соединения, необходимо демонтировать накладной валик.

Сломанную стойку не нужно выбрасывать, так как она может выполнять роль образца при последующих поломках. Подходящие стойки для лестницы можно не только приобрести в магазине, но и выточить на токарном станке.