Автор: Administrator 07.05.2013 00:00



При желании иметь дома деревянную лестницу не все могут обеспечить правильные условия ее эксплуатации. А между прочим, именно от них зависит, как долго деревянное изделие прослужит своим владельцам.

Итак, все столярные изделия, выполненные по ГОСТ 475-78, необходимо эксплуатировать и хранить в помещениях, где температура находится в пределах 20-30°С, а уровень влажности 40-60%. Если данные показатели сильно превышены (в сторону уменьшения или увеличения), то древесина будет пересыхать и деформироваться.

Хранение и эксплуатации деревянной лестницы должно происходить без воздействия агрессивных веществ, солнечных лучей, механических повреждений, перепадов температур. В процессе эксплуатации необходимо тщательно ухаживать за всеми лакированными поверхностями. Для этих целей необходимо использовать мягкие салфетки и средства на восковой основе.

Нельзя допускать, чтобы в помещении резко менялся уровень влажности. Допустимый уровень изменения — не более 5% в час. В процессе эксплуатации не допускается обливание деревянной лестницы водой, так как могут остаться белые пятна, следы разводов, что, несомненно, повлияет на внешний вид древесины.

Автор: Administrator 07.05.2013 00:00

Если лестница устанавливается в помещении, где проходит ремонт, то необходимо предварительно закончить следующие виды работ: стяжка, штукатурка, побелка и т.д.